



MDB-4LE



Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Gri / Grey	327 039
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	2
Bağlantı sayısı / Number of connections	4
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2
Ambalaj Adeti / Packing Unit	20 pcs.
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	6,2 mm
Uzunluk / Length	100,5 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	63,5 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	71 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Yay bağlantı / Spring connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,08 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	4 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	28 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max.	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,08 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	2,5 mm ²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.	0,14 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve max.	2,5 mm ²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length	8 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length	10 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	A3

Aksesuar / Accessory

	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.	
Nihayet Plakası / End Plate				
	Gri / Grey NPP-MDP	450 389	10	
Durdurucu / End Block				
	Gri / Grey KD 4	495 059	100	
	Gri / Grey KD 6	495 099	50	
	Gri / Grey KD 7	495 219	50	
Montaj Rayları / Mounting Rails				
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10	
Üst Köprü / Cross Connection				
	CS 4/2	24A Max.	470 112	25
	CS 4/3	24A Max.	470 113	20
	CS 4/4	24A Max.	470 114	15
	CS 4/5	24A Max.	470 115	10
	CS 4/10	24A Max.	470 119	5
Test Fişi / Test Plug				
	TF Ø2	493 020	5	
Markalama / Marking				
	DG 6/5	505 330	440	
	DB 5	505 850	500	
	SLF-P1 W	1020 100	1	
Tornavida / Screwdriver				
	KT2 (0,5x3,0)	560 020	10	

