



## KE 2\_NS 4x18



Sipariş Bilgileri / Ordering Information			
Beyaz / White		815 100	
Teknik Veriler / Technical data			
Ambalaj Adeti / Packing Unit		180	
Malzeme / Material		PC	
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94		V0	
Silme direnci / Wipe resistance		EC EN 60068-2-70: 2001-11	
Bir karttaki etiket sayısı / Number of individual labels per card		36	
Her sıradaki etiket sayısı / Number of individual labels per row		9	
Yazdırılabilirlik / Printability		Thermal transfer / Thermal transfer	
Cihaz / Device		KLECARD	
Oksijen indisi / Oxygen index (DIN EN ISO 4589-2)		35%	
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.		120 °C	
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.		-40 °C	
Boyutlar / Dimensions			
Yazı alanı boyutu / Lettering field size		4,0 x 18,0	
Yükseklik / Height		7,5 mm	
Kablo kesiti / Cable cross section		1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
Kablo izolasyon malzemesi dış çapı min.-maks. / Cable insulation outside diameter min.- max.		2,90 - 3,50 mm	
Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Klecard Plakası / Klecard Plate	KL-PLT C Plate (for Clip-it Cable Markers)	806 030	1