


KE 3_NS 4x18



Sipariş Bilgileri / Ordering Information			
Beyaz / White	815 300		
Teknik Veriler / Technical data			
Ambalaj Adeti / Packing Unit	128		
Malzeme / Material	PC		
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V0		
Silme direnci / Wipe resistance	EC EN 60068-2-70: 2001-11		
Bir karttaki etiket sayısı / Number of individual labels per card	32		
Her sıradaki etiket sayısı / Number of individual labels per row	8		
Yazdırılabilirlik / Printability	Termal transfer / Thermal transfer		
Cihaz / Device	KLECARD		
Oksijen indisi / Oxygen index (DIN EN ISO 4589-2)	35%		
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C		
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-40 °C		
Boyutlar / Dimensions			
Yazı alanı boyutu / Lettering field size	4,0 x 18,0		
Yükseklik / Height	8,70 mm		
Kablo kesiti / Cable cross section	4-6 mm ²		
Kablo izolasyon malzemesi dış çapı min.-maks. / Cable insulation outside diameter min.- max.	4,00 - 4,60 mm		
Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Klecard Plakası / Klecard Plate	KL-PLT C Plate (for Clip-it Cable Markers)	806 030	1