


Klemsan®



MYK 2,5C



Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Gri / Grey	306 479
Bej / Beige	306 470
Renk Kodları / Color Codes	
(Mavi / Blue ... 1) - (Yeşil / Green ... 2) - (Sarı / Yellow ... 3) - (Kırmızı / Red ... 4) - (Siyah / Black ... 5) - (Beyaz / White ... 6) - (Turuncu / Orange ... 7)	
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	4
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2
Ambalaj Adeti / Packing Unit	100 pcs.
Maksimum yük akımı / Maximum load current	32 A (4 mm ² iletken kesit alanı) 32 A (with 4 mm ² conductor cross section)
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal akım I _N / Nominal current I _N	24 A (2.5 mm ² için) / 24 A (at 2.5 mm ²)
Nominal gerilim U _N / Nominal voltage U _N	800 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	10 mm
Uzunluk / Length	33,55
Yükseklik MR 15x5,5 / Height MR 15x5,5	39,10 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Yay bağlantı / Spring connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,08 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	4 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	28 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,08 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	2,5 mm ²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.	0,14 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve max.	2,5 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfı ikiz yüksüklü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve	0,5 mm ²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length	9 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length	10 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	B3
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current I _N	-
Nominal voltage U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current I _N	-
Nominal voltage U _N	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current I _N	-
Nominal voltage U _N	-
ATEX	
Nominal current I _N	-
Nominal voltage U _N	-

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
	Gri / Grey	NPP1 / MYK 2.5C	446 429
	Bej / Beige	NPP1 / MYK 2.5C	446 420
Nihayet Plakası / End Plate			
	Gri / Grey	NPP2 / MYK 2.5C	446 439
	Bej / Beige	NPP2 / MYK 2.5C	446 430
Durdurucu / End Block			
	Gri / Grey	KD 5	495 069
Montaj Rayları / Mounting Rails			
		MR 15x5,5 (1 mt)	500 610
		MR 15x5,5 SLOTTED (1 mt)	500 611
Markalama / Marking			
		DG 6/5	505 330
		DB 5	505 850
Tomavida / Screwdriver			
		KT2 (0,5x3,0)	560 020