



WGO PB6/NM



Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Gri / Grey	308 069
Bej / Beige	308 060
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	2
Izolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	VO
Ambalaj Adeti / Packing Unit	25 pcs.
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	6 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
Izolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal akım I _N / Nominal current I _N	41 A (6 mm ² için) / 41 A (at 6 mm ²)
Nominal gerilim U _N / Nominal voltage U _N	1000 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	11,00 mm
Uzunluk / Length	86,60 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	54,00 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	61,50 mm
Yükseklik MR 32 / Height MR 32	58,60 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Civata bağlantı / Bolt connection
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	DIN 46234 / DIN 46237
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,5 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	6 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	22 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max.	8 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,5 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	6 mm ²
Delik Çapı / Hole diameter	4,2 mm
Civata Çapı / Bolt diameter	4 mm
Civata / Bolt	M4
Sıkma torku, min / Tightening torque, min	0,8 Nm
Sıkma torku, maks. / Tightening torque max	1,2 Nm
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 22 - 8
Nominal current I _N	45 A
Nominal voltage U _N	600 V
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 22 - 8
Nominal current I _N	45 A
Nominal voltage U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current I _N	-
Nominal voltage U _N	-
ATEX	
Nominal current I _N	-
Nominal voltage U _N	-

Aksesuar / Accessory				
		Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate				
	Gri / Grey	NPP / WGO_PB 6/NM	451 009	25
	Bej / Beige	NPP / WGO_PB 6/NM	451 000	25
Ayırma Plakası / Seperator				
	Gri / Grey	APP / PB 25/NM	464 019	25
	Bej / Beige	APP / PB 25/NM	464 010	25
Durdurucu / End Block				
	Gri / Grey	KD 3	495 049	100
	Gri / Grey	KD 4	495 059	100
	Gri / Grey	KD 7	495 219	50
Montaj Rayları / Mounting Rails				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
		MR 32 (1mt)	500 101	10
Tarak Köprü / Comb Connector				
		TKO_PB 6/2 41A Max.	479 002	25
		TKO_PB 6/3 41A Max.	479 003	20
		TKO_PB 6/4 41A Max.	479 004	15
		TKO_PB 6/7 41A Max.	479 007	5
		TKO_PB 6/10 41A Max.	479 009	5
Markalama / Marking				
		DG 10/8	505 410	260
Tornavida / Screwdriver				
		IKT5 (1,0x5,5)	561 050	10