



PYK 4T



Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Sarı Yeşil / Yellow Green	336 510
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	2
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2
Ambalaj Adeti / Packing Unit	50 pcs.
Koruma İletken Tipi / Protective Conductor Type	PE
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standartta uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	6 mm
Uzunluk / Length	55,9 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	44 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	51,5 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Push-in bağlantı / Push-in connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,34 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	6 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	22 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max.	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,25 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	4 mm ²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.	0,34 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksükü / Conductor cross section stranded sleeve max.	4 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve	1 mm ²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length	9 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length	10 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	A4
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 22 - 10
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	4 mm ²
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
ATEX	
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	800 V

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
	Sarı, Yeşil / Yellow, Green	NPP / PYK 4T	446 452T
			10
Durdurucu / End Block			
	Gri / Grey	KD 3	495 049
	Gri / Grey	KD 4	495 059
	Gri / Grey	KD 7	495 219
			100
			100
			50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601
		MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602
		MR 35x15 (1mt)	500 606
		MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607
			20
			20
			10
			10
Markalama / Marking			
		DG 10/6	505 320
		DG 10/6T	505 390
		DB 10/6	505 915
		SLF-P1 W	1020 100
			360
			360
			500
			1
Tornavida / Screwdriver			
		KT2 (0,5x3,0)	560 020
			10