



## **NPP 2/PYKM 2,5**

CE

| <b>Sipariş Bilgileri / Ordering Information</b>  |          |
|--|----------|
| Gri / Grey   | 446 599  |
| Bej / Beige  | 446 590  |
| <b>Renk Kodları / Color Codes</b>  |          |
| (Mavi / Blue ... ..1) - (Yeşil / Green ... ..2) - (Sarı / Yellow ... ..3) - (Kırmızı / Red ... ..4) - (Siyah / Black ... ..5) - (Beyaz / White ... ..6) - (Turuncu / Orange ... ..7) |          |
| <b>Teknik Veriler / Technical data</b>   |          |
| İzolasyon malzemesi / Insulating material  | PA       |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94   | V2       |
| Ambalaj Adeti / Packing Unit   | 100 pcs. |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.   | 120 °C   |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.   | -55 °C   |
| <b>Boyutlar / Dimensions</b>   |          |
| Genişlik / Width   | 4 mm     |
| Uzunluk / Length   | 37,5 mm  |
| Yükseklik / Height   | 26 mm    |