



## **APP/PYK 6**

CE

<b>Sipariş Bilgileri / Ordering Information</b>	
Gri / Grey	463 190
Bej / Beige	463 199
<b>Renk Kodları / Color Codes</b>	
(Mavi / Blue ... ..1) - (Yeşil / Green ... ..2) - (Sarı / Yellow ... ..3) - (Kırmızı / Red ... ..4) - (Siyah / Black ... ..5) - (Beyaz / White ... ..6) - (Turuncu / Orange ... ..7)	
<b>Teknik Veriler / Technical data</b>	
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2
Ambalaj Adeti / Packing Unit	25 pcs.
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
<b>Boyutlar / Dimensions</b>	
Genişlik / Width	2 mm
Uzunluk / Length	75,60 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	49,4 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	56,9 mm