



PB 2.5/NM



Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Gri / Grey	308 029
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	2
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V0
Ambalaj Adeti / Packing Unit	45 pcs.
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirillik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal akım IN / Nominal current IN	24 A (2,5 mm ² için) / 24 A (at 2,5 mm ²)
Nominal gerilim UN / Nominal voltage UN	800 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	9,00 mm
Uzunluk / Length	44,70 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	47,20 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	54,70 mm
Yükseklik MR 32 / Height MR 32	51,80 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Civata bağlantı / Bolt connection
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	DIN 46234 / DIN 46237
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,1 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	2,5 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	26 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max.	14 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,1 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	2,5 mm ²
Delik Çapı / Hole diameter	3,2 mm
Civata Çapı / Bolt diameter	3 mm
Civata / Bolt	M3
Sıkma torku, min / Tightening torque, min	0,6 Nm
Sıkma torku, maks. / Tightening torque max	0,8 Nm
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 26-14
Nominal current IN	20 / 15A
Nominal voltage UN	600V
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 26-14
Nominal current IN	20 / 15A
Nominal voltage UN	600V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
ATEX	
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-

Aksesuar / Accessory				
		Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate				
	Gri / Grey	NPP / PB 2.5/NM	451 029	25
Ayırma Plakası / Seperator				
	Gri / Grey	APP / PB 2.5-PB6/NM	464 009	25
Durdurucu / End Block				
	Gri / Grey	KD 3	495 049	100
	Gri / Grey	KD 4	495 059	100
	Gri / Grey	KD 7	495 219	50
Montaj Rayları / Mounting Rails				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
		MR 32 (1mt)	500 101	10
Tarak Köprü / Comb Connector				
		TKO PB 2.5/2 24A Max.	479 012	25
		TKO PB 2.5/3 24A Max.	479 013	20
		TKO PB 2.5/4 24A Max.	479 014	15
		TKO PB 2.5/7 24A Max.	479 017	5
		TKO PB 2.5/10 24A Max.	479 019	5
Markalama / Marking				
		DG 10/6	505 320	360
		DG 10/6T	505 390	360
Tornavida / Screwdriver				
		IKT4 (0,8x4,0)	561 040	10