

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

# D38999/26WE8PA

**Артикул (SKU):** 936WE8PA

*Кабельный соединитель*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **936WE8PA** |
| Единица Упаковки | **1 шт.** |

## Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Макс. температура длительной эксплуатации | **175 °C** |
| Мин. температура длительной эксплуатации | **65 °C** |
| Характеристики | **MIL-DTL-38999** |
| Тип разъёма | **Plug** |
| Размер корпуса | **17(E)** |
| Количество контактов | **8 Ad.** |
| Компоновка | **E-8** |
| Материал корпуса | **Aluminium** |
| Цвет корпуса | **Khaki Green** |
| Покрытие корпуса | **Cadmium** |
| Тип контакта | **Pin (8#16)** |
| Диаметр кабеля | **20,18,16 AWG** |

| | |
|---|---|
| Материал контакта | **Au/Cu** |
| Степень герметизации | **IP67** |
| Материал уплотнения | **Silicon** |
| Экранирование от ЭМП | **+** |
| Ресурс сочленений | **500** |
| Поляризация | **A** |
| Эксплуатационная категория | **II** |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинальный ток | **13 A** |
| Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.) | **2300V AC/DC** |

## Аксессуары

### ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

**M22520/1-01**

### ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

**M22520/1-04**

### КОНТАКТЫ

Код товара: M39029-58-364

**M39029/58-364**

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-8-07

**M81969-8-07**

Код товара: M81969-8-08

**M81969-8-08**

Код товара: M81969-14-03

**M81969-14-03**

### ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W881703

**M85049/88-17W03**



Код товара: 939UW17EMI

**M85049/88D17W03**



Код товара: 939UW17

**ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ**



Код товара: M85049-38-17W

**M85049/38-17W**

## КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB3

**ПРЯМАЯ ТРУБКА**



Код товара: 939RSB3Y

**ТРУБКА 90°**

## ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 932W17N

**D38999/32W17N**



Код товара: 932W17R

**D38999/32W17R**