

СОЕДИНИТЕЛИ &gt; MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) &gt; СЕРИЯ III



## D38999/20WJ20PC

Артикул (SKU): 930WJ20PC

Розетка с фланцевым креплением на стену

### Коммерческая информация

Код продажи продукта	930WJ20PC
Единица Упаковки	1 шт.

### Техническая информация

PRODUCT FEATURES	
Continuous Operating Temperature max.	175 °C
Continuous Operating Temperature min.	65 °C
Features	MIL-DTL-38999
Connector Type	Wall Mounted Socket
Housing Size	25(J)
Number Of Contacts	30 Ad.
Placement	j-20
Housing Material	Aluminium
Housing Color	Khaki Green
Housing Coating	Cadmium
Contact Type	Pin (10#20) (13#16) (3#8 Twinax) (4#12 Coax&Shielded)
Wire Gauge	24,22,20,18,16 AWG
Contact Material	Au/Cu
Ingress Protection	IP67
Sealing Material	Silicon

Emi Shielding	<b>+</b>
Mating Cycles	<b>500</b>
Polarization	<b>C</b>
Service Rating	<b>I</b>

## **ELECTRICAL FEATURES**

Nominal Current	<b>7,5-13 A</b>
Operating Voltage Ac V Rms Max	<b>1300V AC/DC</b>