

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/24WJ19PN

Артикул (SKU): 934WJ19PN

Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**934WJ19PN**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Screwed Socket**
Размер корпуса	**25(J)**
Количество контактов	**19 Ad.**
Компоновка	**j-19**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Pin (19#12)**
Диаметр кабеля	**14,12 AWG**

Материал контакта	**Au/Cu**
Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**
Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**N**
Эксплуатационная категория	**I**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	**23 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1800V AC/DC**

Аксессуары

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

M22520/1-01

КОНТАКТЫ



Код товара: M39029-58-365

M39029/58-365

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ



Код товара: M81969-8-09

M81969-8-09



Код товара: M81969-8-10

M81969-8-10

Код товара: M81969-14-04

M81969-14-04

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W882503

M85049/88-25W03



Код товара: 939UW25

Плоская задняя крышка



Код товара: 939UW25EMI

M85049/88D25W03



Код товара: M85049-38-25W

M85049/38-25W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB5

Прямой термоусадочный



Код товара: 939RSB5Y

90° Термоусадочный

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W25N

D38999/33W25N