

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > РЕЛЕ ПЛК > ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕЛЕ ПЛК



271544 KPR-CIE-60VDC-1C

Артикул (SKU): 271544

PLC Interface Relay, Clamp type, 1 C/O, 60V DC input with relay

Discontinued product. Available while stocks last.
Please contact our sales team for current stock availability.

Коммерческая информация

Код продажи продукта	271544
Единица Упаковки	10 шт.
Номер таможенного тарифа	853641900000
Вес за единицу, включая упаковку	0.26 kg.

Техническая информация

ОБЩИЕ	
Тип подключения	Cage Clamp
Класс защиты	IP20
Масса (г)	26
Количество в упаковке	10
Схемы	---
Габаритные размеры	---
Ширина корпуса (мм)	6,2
Тип монтажа	Rail Mount
Макс. сечение кабеля	2,5
Макс. крутящий момент	0,4Nm
Электрическая прочность изоляции	1000M Ohm (500VDC)

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА	
Потребляемая мощность	<0.35VA AC / <0.35W DC
Номинальное напряжение UN	60VAC/DC
Диапазон рабочего напряжения	0,8 x Un
Напряжение изоляции	0,2 x Un
Встроенный фильтр RCZ	+

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура	-40°C +85°C
Температура хранения	-40°C +85°C
Относительная влажность (без конденсации)	%5 .. %85 (non-condensing)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ	
Тип подключения	1 C/O
Материал	AgSnO2
Напряжение катушки	60VDC
Импеданс катушки	147x(1± 10%) Ohm
Потребление катушки	170mW
Время работы	10 ms max.
Время отпускания	5 ms max.
Макс. параметры переменного тока	6A/250VAC; 1500VA
Макс. параметры постоянного тока	6A/30VDC; 180W
Механический ресурс (NO)	3x10^7 operations
Электрический срок службы (одобрено UL, 85 °C, NO)	3x10^4 operations
Электрический срок службы (одобрено UL, 85 °C, NC)	1x10^4 operations

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	
Между цепями подключения и катушкой реле	4000VAC 1 min.
Между цепями подключения	1000VAC 1 min.