

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > РЕЛЕ ПЛК > ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕЛЕ ПЛК

# KPR-CIE-115VAC/DC-1C

**Артикул (SKU):** 271550

*PLC Interface Relay, Clamp type, 1 C/O, 115V AC/DC input with relay*

*Discontinued product. Available while stocks last. Please contact our sales team for current stock availability.*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **271550** |
| Единица Упаковки | **10 шт.** |
| Номер таможенного тарифа | **853649000029** |
| Вес за единицу, включая упаковку | **0.026 kg.** |

## Техническая информация

| ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Тип подключения | **Cage Clamp** |
| Класс защиты | **IP20** |
| Масса (г) | **26** |
| Количество в упаковке | **10** |
| Схемы | **---** |
| Габаритные размеры | **---** |
| Ширина корпуса (мм) | **6,2** |
| Тип монтажа | **Rail Mount** |
| Макс. сечение кабеля | **2,5** |
| Макс. крутящий момент | **0,4Nm** |
| Электрическая прочность изоляции | **1000M Ohm (500VDC)** |

## ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | **<0.35VA AC / <0.35W DC** |
| Номинальное напряжение UN | **115VAC/DC** |
| Диапазон рабочего напряжения | **0,8 x Un** |
| Напряжение изоляции | **0,2 x Un** |
| Встроенный фильтр RCZ | **+** |

## УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| | |
|---|---|
| Рабочая температура | **-40°C +85°C** |
| Температура хранения | **-40°C +85°C** |
| Относительная влажность (без конденсации) | **%5 .. %85 (non-condensing)** |

## ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ

| | |
|---|---|
| Тип подключения | **1 C/O** |
| Материал | **AgSnO2** |
| Напряжение катушки | **60VDC** |
| Импеданс катушки | **147x(1± 10%) Ohm** |
| Потребление катушки | **170mW** |
| Время работы | **10 ms max.** |
| Время отпускания | **5 ms max.** |
| Макс. параметры переменного тока | **6A/250VAC; 1500VA** |
| Макс. параметры постоянного тока | **6A/30VDC; 180W** |
| Механический ресурс (NO) | **3x10^7 operations** |
| Электрический срок службы (одобрено UL, 85 °C, NO) | **3x10^4 operations** |
| Электрический срок службы (одобрено UL, 85 °C, NC) | **1x10^4 operations** |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Между цепями подключения и катушкой реле | **4000VAC 1 min.** |
| Между цепями подключения | **1000VAC 1 min.** |

## Сертификаты

CE

UKCA

UL