КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРУЖИННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

SRD 2,5-3FLD-220VDC Бежевый

Артикул (SKU): 311600

2,5 мм² клемма Cage Clamp 3-слойная 6-полюсная для компонентов (LED 24VDC)

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**311600**
Единица Упаковки	**50 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.019696 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**6**
Цвет	**Beige**
Количество уровней	**3**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V0**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL 1 - HL 2 - HL 3**
Макс. температура длительной эксплуатации	**130 °C**

Мин. температура длительной эксплуатации	**-60 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**6 Kv**
Номинальный ток	**24 A**
Номинальное напряжение	**220 V**
Максимальный ток нагрузки	**32 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Spring Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,08 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**4 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**28 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**12 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**2,5 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**2,5 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A3**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**5,2 mm**
Длина	**100,50 mm**

Высота MR 35x7.5	**63,40 mm**
Высота MR 35x15	**70,90 mm**

Сертификаты

cULus | ATEX | CE | ROHS | UKCA

cULus

Сечение проводника	AWG 28-12
Номинальный ток	20 A
Номинальное напряжение	220 V (DC)

ATEX

Номинальное напряжение	220 V (DC)

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.

Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные

Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные

Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные

Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием

Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI

Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ

Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)

Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный

Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)

Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ

Код товара: 561210

IKT-D 1 (0,4 x Ø2,5)

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ

Код товара: 493020

TF (Ø 2)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ

Код товара: 810450

D-NS 5,2x6

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ

Код товара: 451109

NPP/SRD 2,5-3F СЕРЫЙ

Код товара: 451100

NPP/SRD 2,5-3F БЕЖЕВЫЙ

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Код товара: 470102

CS 2,5/2

Код товара: 470103

CS 2,5/3

Код товара: 470104

CS 2,5/4

Код товара: 470105

CS 2,5/5

Код товара: 470109

CS 2,5/10

Код товара: 470170

CS 2,5/20

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР

Код товара: 497009

KD 3/NM Серый

Код товара: 497019

KD 4/NM Серый

Код товара: 497059

KD 7/NM Серый

Код товара: 497069

KD 8/NM Серый

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020110

SLF-P2 W 4,9mm x 15m