



ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > ПРОДУКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ > УПРАВЛЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ

RAPIDUS 13

Артикул (SKU): 606077

RAPIDUS 13

Коммерческая информация

Код продажи продукта	606077
Номер таможенного тарифа	903289000000

Техническая информация

General	
Measurement System	L-N
Protection Class	IP20
Case Width Mm	36
Mounting Type	Rail Mount
Operating Frequency	50 .. 60 Hz
Operating Voltage	180 .. 265 VAC ±10%
Current Measuring Range	10 mA .. 6A AC
Power Consumption	< 4 VA

Environmental Conditions	
Operating Temperature	-20°C .. 60°C
Storage Temperature	-30°C .. 70°C
Relative Humidity Non Condensing	Max.95% (no condensation)

Steps	
Number Of Steps S	3

Switching Current Max	2A
Switching Voltage Max	250V AC

Configuration

Ck Setting	0.05 .. 2
Target Cos	0.80 .. 1.00
Activation Time	1 .. 100 sec
Deactivation Time	1 .. 100 sec