КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРУЖИННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

SG-PT 2,5AN/8 Серый

Артикул (SKU): 310819

2,5 мм² клемма Cage Clamp 1-полюсная 8-групповая женская (угловая)

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**310819**
Единица Упаковки	**25 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.028 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**8**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V0**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 61984/IEC 60947-7-1**
Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL 1 - HL 2 - HL 3**
Макс. температура длительной эксплуатации	**130 °C**

Мин. температура длительной эксплуатации	**-60 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**6 Kv**
Номинальный ток	**24 A**
Номинальное напряжение	**500 V**
Максимальный ток нагрузки	**24 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Spring Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,08 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**4 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**28 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**12 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**2,5 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**2,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A3**
2 многожильных проводника одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**41,6 mm**
Длина	**27,00 mm**

Высота	**45,00 mm**

Сертификаты

CE | ROHS | UKCA | cULus

CE

Сечение проводника	AWG 12-28
Номинальный ток	20
Номинальное напряжение	300

Аксессуары

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561130

KT-D 1 (0,4 x Ø2,5)

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ

Код товара: 493020

TF (Ø 2)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 810450

D-NS 5,2x6

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 469005

SG-L ЧЕРНЫЙ



Код товара: 469015

SG-L2 ЧЕРНЫЙ



Код товара: 469035

SG-P ЧЕРНЫЙ

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020110

SLF-P2 W 4,9mm x 15m