ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ > РЕЛЕ ВРЕМЕНИ



Z1K-M10A

Артикул (SKU): 261024

Реле времени

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**261024**
Единица Упаковки	**1 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853649000029**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.08 kg.**

Техническая информация

ОБЩИЕ	
Тип подключения	**Screw terminal**
Класс защиты	**IP20**
Масса (г)	**80**
Ширина корпуса (мм)	**18**
Тип монтажа	**Panel & Rail**
Частота питания	**45-65 Hz**
ТИП ВЫХОДА	**Relay**
ФУНКЦИИ	**ND, FD, FDF, yMN, yMF, yIR, yNF, yP, yIF, yN**
Время сброса	**Maks. 100ms**
Напряжение пускового входа	**12-240V AC/DC**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение	**12V DC / 12V AC & 180-265V AC**
Потребляемая мощность	**<1,5W DC / <5VA AC**

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура	**-20 to + 60°C**
Температура хранения	**-40°C +75°C**
Относительная влажность (без конденсации)	**Max. 95%**

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ	
Тип	**1 C/O (SPDT)**
Макс. параметры переменного тока (контакт NO)	**10A/250V; 1250VA**
Макс. параметры постоянного тока (контакт NO)	**5A/30VDC; 150W**
Механический ресурс	**= 10^7 operations**
Электрический ресурс (контакт NO)	**5x10^4 (5A@250VAC) 1x10^5 (5A@30VDC)**

Временной диапазон	
Временная настройка 1	**0,1 sn .. 10 gün**
Временная настройка 2	

Сертификаты

CE **UKCA** **UL**