ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ > РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

V1Y-WS 300

Артикул (SKU): 270280

Реле защиты двигателя

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**270280**
Единица Упаковки	**1 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853649000029**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.08 kg.**

Техническая информация

ОБЩИЕ	
Электрические сети	**3Ø with neutral**
Тип подключения	**Screw terminal**
Класс защиты	**IP20**
Масса (г)	**80**
Количество в упаковке	**1**
Ширина корпуса (мм)	**18**
Тип монтажа	**Rail Mount**
Номинальное напряжение	**230 V**
ЭМС/ЭМП	**ok**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Напряжение	**85-300V LN ±20% AC**

Частота	**50-60Hz**
Потребление	**<13VA AC**

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура	**-20 to +60°C**
Температура хранения	**-40°C +75°C**
Относительная влажность (без конденсации)	**Max. 95% (no condensation)**

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Тип	**1 C/O (SPDT)**
Макс. параметры переменного тока (контакт NO)	**10A/250V; 1250 VA**
Макс. параметры постоянного тока (контакт NO)	**5A/30VDC; 150W**
Механический ресурс	**= 10^7 operations**
Электрический ресурс (контакт NO)	**5x10^4 (5A@250VAC) 1x10^5 (5A@30VDC)**

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ

Время задержки при обрыве фазы	**500 ms**
Время задержки при нарушении чередования фаз	**500 ms**
Время задержки при обрыве нейтрали	**500 ms**
Предел диапазона защиты от асимметрии	
Гистерезис защиты от асимметрии	
Время задержки защиты от асимметрии	
Верхний предел защиты по напряжению	**220 - 300 VAC**
Нижний предел защиты по напряжению	**150 - 210 VAC**
Время задержки защиты по напряжению	**"ton= 0.1 .. 10 sn / toff**
Количество зондов контроля уровня жидкости	
Чувствительность контроля уровня жидкости	
Время задержки контроля уровня жидкости	
Предел контроля освещённости	

Время задержки контроля освещённости	
Верхний предел защиты по частоте	
Нижний предел защиты по частоте	
Время задержки защиты по частоте	
Порог короткого замыкания защиты PTC	
Верхний порог защиты PTC	
Время задержки защиты PTC	
Гистерезис защиты по напряжению	**3% x Un**