ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > ПРОДУКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ > СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

B80-1M-V2CT

Артикул (SKU): 606364

1Ø счетчик энергии MID

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**606364**
Единица Упаковки	**1 шт.**
Номер таможенного тарифа	**903032009011**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.12 kg.**

Техническая информация

ОБЩИЕ	
Тип подключения	**1P2W**
Часы реального времени	**-**
Тип подключения тока	**CT Baglantili**
Аварийная сигнализация	

ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Количество тарифов	**2**
Количество субтарифов	
Количество квадрантов измерения реактивной энергии	**2**
Тип измерения энергии	**Import & Export kWh-kVArh**
Частичный счётчик	**+**
Балансная энергия	**+**

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА

Диапазон измерения	**0,05 .. 6A**

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	
Диапазон измерения L-N	**100-300V AC**
Диапазон измерения L-L	**-**

ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	
Измерение гармоник (ток и напряжение)	**-**
THDi	**+**
THDv	**+**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Напряжение	**100-300V AC**
Частота	**45-65Hz**
Потребление	**<3VA AC**

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Масса (г)	**120**
Класс защиты	**IP20**
Способ монтажа	**Rail Mount**

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура	**-25°C +50°C**
Температура хранения	**-25°C +70°C**
Относительная влажность (без конденсации)	**Max. 80% (no condensation)**

СВЯЗЬ	
Протокол	**Modbus RTU**
Скорость передачи	**1200-115200**
Чётность	**Odd, Even, None**
Стоп-бит	**1**
Адрес ведомого устройства	**1-247**
Изоляция	**2750V RMS**

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД	
Частота	**5-30 VDC**
Количество входов	**2 (1 sabit, 1 ayarlanabilir)**
Диапазон коммутируемого напряжения	**Transistor**
Изоляция	**3750 Vrms**

ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД	
Количество входов	
Тип входа	
Изоляция	

ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	
Счётчик времени работы	
Счётчик времени включения	
Счётчик отключений питания	

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	
Ток	+
Напряжение	+
Частота	+
Активная мощность	+
Реактивная мощность	+
Полная мощность	+

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ПИТАНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ, РЕЛЕ)	
Многожильный	
Одножильный	

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ — ТОК	
Многожильный	
Одножильный	

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ, RS485, АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД)	
Многожильный	

Одножильный	

КЛАСС ТОЧНОСТИ	
EN 50470	**Class B**
IEC 62053–21	

ИЗМЕРЕНИЕ	
Макс./мин. данные	
Максимум нагрузки	+

ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫХОД	
кВт·ч	+
квар·ч	+