

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > ПРОДУКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ > СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

B100-0M-V1

Артикул (SKU): 606803

3Ø счетчик энергии MID

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**606803**
Единица Упаковки	**1 шт.**
Номер таможенного тарифа	**903032009011**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.34 kg.**

Техническая информация

ОБЩИЕ	
Тип подключения	**3P4W**
Часы реального времени	**+**
Тип подключения тока	**Direkt Baglantili (100A ya kadar)**
Аварийная сигнализация	

ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Количество тарифов	**1**
Количество субтарифов	
Количество квадрантов измерения реактивной энергии	**2**
Тип измерения энергии	**Import & Export kWh-kVArh**
Частичный счётчик	**+**

Балансная энергия	+

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА

Диапазон измерения	**3x 0,25 .. 100A**

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Диапазон измерения L-N	**100-300V AC**
Диапазон измерения L-L	**173-520**

ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Измерение гармоник (ток и напряжение)	
THDi	+
THDv	+

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение	**100-300V AC**
Частота	**45-65Hz**
Потребление	**<3VA AC**

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса (г)	**340**
Класс защиты	**IP20**
Способ монтажа	**Rail Mount**

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура	**-25°C +50°C**
Температура хранения	**-25°C +70°C**
Относительная влажность (без конденсации)	**Max. 80% (no condensation)**

СВЯЗЬ

Протокол	
Скорость передачи	
Чётность	
Стоп-бит	

Адрес ведомого устройства	
Изоляция	

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД

Частота	**5-30 VDC**
Количество входов	**2 sabit**
Диапазон коммутируемого напряжения	**Transistor**
Изоляция	**3750 Vrms**

ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД

Количество входов	
Тип входа	
Изоляция	

ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Счётчик времени работы	
Счётчик времени включения	
Счётчик отключений питания	

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Ток	**+**
Напряжение	**+**
Частота	**+**
Активная мощность	**+**
Реактивная мощность	**+**
Полная мощность	**+**

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ПИТАНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ, РЕЛЕ)

Многожильный	
Одножильный	

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ — ТОК

Многожильный	
Одножильный	

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ, RS485, АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД)	
Многожильный	
Одножильный	

КЛАСС ТОЧНОСТИ	
EN 50470	**Class B**
IEC 62053–21	

ИЗМЕРЕНИЕ	
Макс./мин. данные	
Максимум нагрузки	+

ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫХОД	
кВт·ч	+
квар·ч	+

Сертификаты

CE

UKCA

UL