КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > МНОГОПРОВОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

PRD 4Cx2 Серый

Артикул (SKU): 329099

Push-In с оранжевой кнопкой, 4 мм² 2 вход-2 выход

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**329099**
Единица Упаковки	**50 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**4**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V0**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL1 - HL2 - HL3**
Макс. температура длительной эксплуатации	**130 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-60 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**32 A**
Номинальное напряжение	**800 V**
Максимальный ток нагрузки	**41 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Push-in**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,08 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**6 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**28 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**10 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**4 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**4 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**1 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A4**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**6,2 mm**
Длина	**93 mm**
Высота MR 35x7.5	**38,30 mm**
Высота MR 35x15	**45,40 mm**

Сертификаты

CE

ROHS

UKCA

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561150

KT-D 3 (0,6 x Ø3,5)

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ

Код товара: 493020

TF (Ø 2)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 810600

D-NS 6,2x6

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 451209

NPP/SRD 4C СЕРЫЙ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА



Код товара: 464139

APP/SRD 4C СЕРЫЙ

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 470112

CS 4/2



Код товара: 470113

CS 4/3



Код товара: 470114

CS 4/4



Код товара: 470115

CS 4/5



Код товара: 470119

CS 4/10



Код товара: 470180

CS 4/20

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 497009

KD 3/NM Серый

Код товара: 497019

KD 4/NM Серый

Код товара: 497059

KD 7/NM Серый

Код товара: 497069

KD 8/NM Серый

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020110

SLF-P2 W 4,9mm x 15m