

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ > МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ > ПЕЧАТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ



KG 2 (2)

Артикул (SKU): 516002

Маркировка группы кабелей

Коммерческая информация

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Код продажи продукта | 516002 |
| Единица Упаковки | 500 шт. |
| Номер таможенного тарифа | 392690979018 |
| Вес за единицу, включая упаковку | 0.000156 kg. |

Техническая информация

PRODUCT FEATURES

| | |
|---|---------------------------|
| Color | Sari |
| Insulation Material | PVC |
| UL 94 Flammability Class | V0 |
| Continuous Operating Temperature max. | 70 °C |
| Continuous Operating Temperature min. | -30 °C |
| Erasure Resistance | EN 60068-2-70 |
| Erasure Resistance Of Test Feature Labels | ASTM D 4329 |
| Test Duration Salt Spray Test | 96h / ISO 9227 NSS |

CONNECTION DATA

| | |
|--|----------------------------|
| Single-core min. conductor cross-section | 0,75 mm² |
| Single-core max. conductor cross-section | 4 mm² |

| | |
|---|----------------------------|
| Multi-core min. conductor cross-section | 0,75 mm² |
| Multi-core max. conductor cross-section | 4 mm² |

DIMENSIONS

| | |
|----------|-------------------|
| Length | 4,75 mm |
| Height | 5,70 mm |
| Diameter | 2,4-4,4 mm |