

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ > МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ > ПЕЧАТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ



KG 2 (3)

Артикул (SKU): 516003

Маркировка группы кабелей

Коммерческая информация

Код продажи продукта	516003
Единица Упаковки	500 шт.
Номер таможенного тарифа	392690979018
Вес за единицу, включая упаковку	0.000156 kg.

Техническая информация

PRODUCT FEATURES

Color	Sari
Insulation Material	PVC
UL 94 Flammability Class	V0
Continuous Operating Temperature max.	70 °C
Continuous Operating Temperature min.	-30 °C
Erasure Resistance	EN 60068-2-70
Erasure Resistance Of Test Feature Labels	ASTM D 4329
Test Duration Salt Spray Test	96h / ISO 9227 NSS

CONNECTION DATA

Single-core min. conductor cross-section	0,75 mm²
Single-core max. conductor cross-section	4 mm²

Multi-core min. conductor cross-section	0,75 mm²
Multi-core max. conductor cross-section	4 mm²

DIMENSIONS

Length	4,75 mm
Height	5,70 mm
Diameter	2,4-4,4 mm