



РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ > МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ > ПЕЧАТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ

KE 2 (X)

Артикул (SKU): 518033

Маркировка группы кабелей

Коммерческая информация

Код продажи продукта	518033
Единица Упаковки	200 шт.
Номер таможенного тарифа	392690979018
Вес за единицу, включая упаковку	0.000072 kg.

Техническая информация

PRODUCT FEATURES	
Color	Sari
Insulation Material	PA
UL 94 Flammability Class	V2
Continuous Operating Temperature max.	120 °C
Continuous Operating Temperature min.	-40 °C
Erasure Resistance	EN 60068-2-70
Erasure Resistance Of Test Feature Labels	ASTM D 4329
Test Duration Salt Spray Test	96h / ISO 9227 NSS

CONNECTION DATA	
Single-core min. conductor cross-section	1,5 mm²
Single-core max. conductor cross-section	2,5 mm²
Multi-core min. conductor cross-section	1,5 mm²
Multi-core max. conductor cross-section	2,5 mm²

DIMENSIONS

Width	3,00 mm
-------	----------------

Length	5,20 mm
--------	----------------

Height	7,40 mm
--------	----------------
