

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ

AVK 10TK

Артикул (SKU): 334470

Клеммная колодка заземления 10 мм², винтовая

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**334470**
Единица Упаковки	**25 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.0328 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Yellow/Green**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Тип защитного проводника	**PE**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-2**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**
Примечание	**Observe the current carrying capacity of the DIN rails.**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**16 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**20 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**6 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**16 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**10 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**6 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**12 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B6**
Момент затяжки мин.	**1,2 Nm**
Момент затяжки макс.	**1,8 Nm**
Мин. момент затяжки на DIN-рейке	**0,8 Nm**
Момент затяжки на DIN-рейке (макс.)	**1,0 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**10,00 mm**

Длина	**42,10 mm**
Высота MR 35x7.5	**44,50 mm**
Высота MR 35x15	**52,00 mm**

Сертификаты

cULus | CE | EAC | ROHS | UKRAYNA

cULus

Сечение проводника	AWG 16-6
Номинальное напряжение	300 V

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561240

IKT-D 4 (0,8 x Ø4,0)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 813100

D-NS 10x10