

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

# D38999/20WF35PE

**Артикул (SKU):** 930WF35PE

*Розетка с фланцевым креплением на стену*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **930WF35PE** |
| Единица Упаковки | **1 шт.** |

## Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Макс. температура длительной эксплуатации | **175 °C** |
| Мин. температура длительной эксплуатации | **65 °C** |
| Характеристики | **MIL-DTL-38999** |
| Тип разъёма | **Wall Mounted Socket** |
| Размер корпуса | **19(F)** |
| Количество контактов | **66 Ad.** |
| Компоновка | **F-35** |
| Материал корпуса | **Aluminium** |
| Цвет корпуса | **Khaki Green** |
| Покрытие корпуса | **Cadmium** |
| Тип контакта | **Pin (66#22D)** |
| Диаметр кабеля | **28,26,24,22 AWG** |
| Материал контакта | **Au/Cu** |

| | |
|---|---|
| Степень герметизации | **IP67** |
| Материал уплотнения | **Silicon** |
| Экранирование от ЭМП | **+** |
| Ресурс сочленений | **500** |
| Поляризация | **E** |
| Эксплуатационная категория | **M** |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинальный ток | **5 A** |
| Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.) | **1000V AC/DC** |

## Аксессуары

### ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

**M22520/1-01**

### ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

**M22520/1-04**

### КОНТАКТЫ

Код товара: M39029-58-364

**M39029/58-364**

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-8-07

**M81969-8-07**

Код товара: M81969-8-08

**M81969-8-08**

Код товара: M81969-14-03

**M81969-14-03**

### КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB3

**ПРЯМАЯ ТРУБКА**



Код товара: 939RSB3Y

**ТРУБКА 90°**

## ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W19R

**D38999/33W19R**

## ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W881903

**M85049/88-19W03**



Код товара: 939UW19EMI

**M85049/88D19W03**



Код товара: 939UW19

**ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ**



Код товара: M85049-38-19W

**M85049/38-19W**