

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > БОЛТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

РАК 95-150 КК Серый

Артикул (SKU): 313099

Мини клеммная колодка заземления 1,5 мм², push-in



Коммерческая информация

Код продажи продукта	313099
Единица Упаковки	5 шт.
Номер таможенного тарифа	853690950000
Вес за единицу, включая упаковку	0.312 kg.

Техническая информация

PRODUCT FEATURES	
Number of Connections	2
Color	Bil.Grey
Number of Levels	1
Insulation Material	PA
UL 94 Flammability Class	Vo
Impulse Voltage Category	3
Insulation Material Group	1
Pollution Degree	3
Connection According to Standard	IEC 60947-7-1
Fire Protection In Railway Vehicles Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Continuous Operating Temperature max.	130 °C

Continuous Operating Temperature min.	-60 °C
---------------------------------------	---------------

ELECTRICAL FEATURES

Nominal Impulse Voltage	8 Kv Kv
Nominal Current	309 A
Nominal Voltage	1000 V

CONNECTION DATA

Connection Type	Bolt Connection
Tightening Torque Min	10 Nm
Tightening Torque Max	20 Nm
Hole Diameter Min	10,5 mm
Din 46234 Cable Lug Min	6 mm²
Din 46234 Cable Lug Max	150 mm²
Din 46235 Cable Lug Min	16 mm²
Din 46235 Cable Lug Max	150 mm²
Din 46234 Cable Lug Min	10 AWG
Din 46234 Cable Lug Max	300 kcmil
Din 46235 Cable Lug Min	6 AWG
Din 46235 Cable Lug Max	300 kcmil

DIMENSIONS

Width	41,00 mm
Length	226,00 mm
Height Mr 35X75	78,50 mm
Height MR 35x15	86,00 mm