

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

ASK 5B

Артикул (SKU): 353419

Винтовая предохранительная клемма 4 мм²

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**353419**
Единица Упаковки	**50 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.0212 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	**10(at 4 mm2) A**
Номинальное напряжение	**500 V**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Vidali Baglanti / Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0.2 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**6 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**24 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**10 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0.2 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**6 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,25 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**4 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**2.5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**9 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A4**
Момент затяжки мин.	**0,5 Nm**
Момент затяжки макс.	**0,8 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**8 mm**
Длина	**69.60 mm**
Высота MR 35x7.5	**51 mm**

Высота MR 35x15	**58.50 mm**

Сертификаты

VDE | CE | EAC | ROHS | UKCA

cULus | UKRAYNA

VDE

Сечение проводника	AWG 26-10
Номинальный ток	10:00 AM
Номинальное напряжение	300 V

Аксессуары

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 495049

KD 3 СЕРЫЙ



Код товара: 495059

KD 4 Серый



Код товара: 495219

KD 7 Серый

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561230

IKT-D 3 (0,6 x Ø3,5)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 812750

D-NS 8x10

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 476242

UK 6/2



Код товара: 476243

UK 6/3



Код товара: 476244

UK 6/4



Код товара: 476249

UK 6/10