

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III



D38999/24WC98PB

Артикул (SKU): 934WC98PB*Резьбовой панельный разъем с гайкой для монтажа на стену*

Коммерческая информация

| | |
|----------------------|------------------|
| Код продажи продукта | 934WC98PB |
| Единица Упаковки | 1 шт. |

Техническая информация

PRODUCT FEATURES

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Continuous Operating Temperature max. | 175 °C |
| Continuous Operating Temperature min. | 65 °C |
| Features | MIL-DTL-38999 |
| Connector Type | Screwed Socket |
| Housing Size | 13(C) |
| Number Of Contacts | 10 Ad. |
| Placement | C-98 |
| Housing Material | Aluminium |
| Housing Color | Khaki Green |
| Housing Coating | Cadmium |
| Contact Type | Pim (10#20) |
| Wire Gauge | 24,22,20 AWG |
| Contact Material | Au/Cu |

| | |
|--------------------|----------------|
| Ingress Protection | IP67 |
| Sealing Material | Silicon |
| Emi Shielding | + |
| Mating Cycles | 500 |
| Polarization | B |
| Service Rating | I |

ELECTRICAL FEATURES

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nominal Current | 7,5 A |
| Operating Voltage Ac V Rms Max | 1000 AC/DC |