

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III



D38999/24WD5PE

Артикул (SKU): 934WD5PE*Розетка с фланцевым креплением на стену*

Коммерческая информация

| | |
|----------------------|-----------------|
| Код продажи продукта | 934WD5PE |
| Единица Упаковки | 1 шт. |

Техническая информация

| PRODUCT FEATURES | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Continuous Operating Temperature max. | 175 °C |
| Continuous Operating Temperature min. | 65 °C |
| Features | MIL-DTL-38999 |
| Connector Type | Screwed Socket |
| Housing Size | 15(D) |
| Number Of Contacts | 5 Ad. |
| Placement | D-5 |
| Housing Material | Aluminium |
| Housing Color | Khaki Green |
| Housing Coating | Cadmium |
| Contact Type | Pin (5#16) |
| Wire Gauge | 20,18,16 AWG |
| Contact Material | Au/Cu |

| | |
|--------------------|----------------|
| Ingress Protection | IP67 |
| Sealing Material | Silicon |
| Emi Shielding | + |
| Mating Cycles | 500 |
| Polarization | E |
| Service Rating | II |

ELECTRICAL FEATURES

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Nominal Current | 13 A |
| Operating Voltage Ac V Rms Max | 2300V AC/DC |