

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРУЖИННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

СРД 4SLD 220V AC/DC Серый

Артикул (SKU): 312169

Клемма типа Cage Clamp с оранжевой кнопкой, 4 мм² клемма с предохранителем (220V)

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**312169**
Единица Упаковки	**30 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.018 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V0**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-3**
Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL 1-HL 2-HL 3**
Макс. температура длительной эксплуатации	**130 °C**

Мин. температура длительной эксплуатации	**-60 °C**
Предохранитель	**G/5x20**
Тип предохранителя	**Glass**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**6 Kv**
Номинальный ток	**10 A**
Номинальное напряжение	**220 V**
Максимальный ток нагрузки	**10 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Spring Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,08 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**6 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**28 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**10 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**4 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**4 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A4**
2 многожильных проводника одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**1 mm²**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**6,2 mm**
Длина	**76,6 mm**
Высота MR 35x7.5	**64,8 mm**
Высота MR 35x15	**72,3 mm**

Сертификаты

CE	ROHS	UKCA	cULus	ATEX

CE

Сечение проводника	AWG 10-28
Номинальный ток	10
Номинальное напряжение	220 V

ROHS

Номинальный ток	10
Номинальное напряжение	220 V

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561150

KT-D 3 (0,6 x Ø3,5)

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ

Код товара: 493020

TF (Ø 2)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 810600

D-NS 6,2x6

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ

Код товара: 451199

NPP/SRD 4E Серый

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Код товара: 464129

APP/SRD 4E СЕРЫЙ

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 470112

CS 4/2



Код товара: 470113

CS 4/3



Код товара: 470114

CS 4/4



Код товара: 470115

CS 4/5



Код товара: 470119

CS 4/10



Код товара: 470180

CS 4/20

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 497009

KD 3/NM Серый

Код товара: 497019

KD 4/NM Серый

Код товара: 497059

KD 7/NM Серый

Код товара: 497069

KD 8/NM Серый

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m