

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/24WG25PA

Артикул (SKU): 934WG25PA

Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**934WG25PA**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Screwed Socket**
Размер корпуса	**21(G)**
Количество контактов	**25 Ad.**
Компоновка	**G-25**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Pin (25#20)**
Диаметр кабеля	**24,22,20 AWG**

Материал контакта	**Au/Cu**
Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**
Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**A**
Эксплуатационная категория	**I**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	**7,5 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1800V AC/DC**

Аксессуары

КОНТАКТЫ

Код товара: M39029-58-363

M39029/58-363

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

M22520/1-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

M22520/1-04

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-8-05

Вставка / Insertion

Код товара: M81969-8-06

M81969/8-06

Код товара: M81969-14-10

M22520/1-10

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W882103

M85049/88-21W03



Код товара: 939UW21EMI

M85049/88D21W03



Код товара: 939UW21

ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ



Код товара: M85049-38-21W

M85049/38-21W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB4

Прямая трубка



Код товара: 939RSB4Y

Трубка 90°