


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > БОЛТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ



## ПАК 95-150 Серый

Артикул (SKU): 313089

Сквозная клеммная колодка болтового типа, 150 мм<sup>2</sup>

### Коммерческая информация

Код продажи продукта	<b>313089</b>
Единица Упаковки	<b>5 шт.</b>
Номер таможенного тарифа	<b>853690950000</b>
Вес за единицу, включая упаковку	<b>0.272 kg.</b>

### Техническая информация

PRODUCT FEATURES	
Number of Connections	<b>2</b>
Color	<b>Bil.Grey</b>
Number of Levels	<b>1</b>
Insulation Material	<b>PA</b>
UL 94 Flammability Class	<b>V0</b>
Impulse Voltage Category	<b>3</b>
Insulation Material Group	<b>1</b>
Pollution Degree	<b>3</b>
Connection According to Standard	<b>IEC 60947-7-1</b>
Fire Protection In Railway Vehicles Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	<b>HL 1 - HL 2 - HL 3</b>
Continuous Operating Temperature max.	<b>130 °C</b>
Continuous Operating Temperature min.	<b>-60 °C</b>

### ELECTRICAL FEATURES

Nominal Impulse Voltage	<b>8 Kv Kv</b>
Nominal Current	<b>309 A</b>
Nominal Voltage	<b>1000 V</b>

## CONNECTION DATA

Connection Type	<b>Bolt Connection</b>
Tightening Torque Min	<b>10 Nm</b>
Tightening Torque Max	<b>20 Nm</b>
Hole Diameter Min	<b>10,5 mm</b>
Din 46234 Cable Lug Min	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Din 46234 Cable Lug Max	<b>150 mm<sup>2</sup></b>
Din 46235 Cable Lug Min	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Din 46235 Cable Lug Max	<b>150 mm<sup>2</sup></b>
Din 46234 Cable Lug Min	<b>10 AWG</b>
Din 46234 Cable Lug Max	<b>300 kcmil</b>
Din 46235 Cable Lug Min	<b>6 AWG</b>
Din 46235 Cable Lug Max	<b>300 kcmil</b>

## DIMENSIONS

Width	<b>41,00 mm</b>
Length	<b>144 mm</b>
Height Mr 35X75	<b>74 mm</b>
Height MR 35x15	<b>81,5 mm</b>