

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/24WC35SC

Артикул (SKU): 934WC35SC

Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**934WC35SC**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Screwed Socket**
Размер корпуса	**13(C)**
Количество контактов	**22 Ad.**
Компоновка	**C-35**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Soket (22#22D)**
Диаметр кабеля	**28,26,24,22 AWG**

Материал контакта	**Au/Cu**
Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**
Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**C**
Эксплуатационная категория	**M**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	**5 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1000 AC/DC**

Аксессуары

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ



Код товара: M81969-8-03

Вставка / Insertion

Код товара: M81969-8-04

M81969-8-04

Код товара: M81969/14-01

M81969/14-01

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Код товара: M22520-2-01

M22520/2-01

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W881303

M85049/88-13W03



Код товара: 939UW13

ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ



Код товара: 939UW13EMI

M85049/88D13W03



Код товара: M85049-38-13W

M85049/38-13W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB2

Прямая трубка



Код товара: 939RSB2Y

Прямая трубка 90°

ПОЗИЦИОНЕР



Код товара: M22520-2-07

M22520/2-07

КОНТАКТЫ



Код товара: M39029-56-348

M39029/56-348

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

Код товара: 933W13N

D38999/33W13N