

СОЕДИНИТЕЛИ &gt; MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) &gt; СЕРИЯ III



## D38999/24WD5SB

**Артикул (SKU):** 934WD5SB*Резьбовой панельный разъем с гайкой для монтажа на стену*

### Коммерческая информация

Код продажи продукта	<b>934WD5SB</b>
Единица Упаковки	<b>1 шт.</b>

### Техническая информация

#### PRODUCT FEATURES

Continuous Operating Temperature max.	<b>175 °C</b>
Continuous Operating Temperature min.	<b>65 °C</b>
Features	<b>MIL-DTL-38999</b>
Connector Type	<b>Screwed Socket</b>
Housing Size	<b>15(D)</b>
Number Of Contacts	<b>5 Ad.</b>
Placement	<b>D-5</b>
Housing Material	<b>Aluminium</b>
Housing Color	<b>Khaki Green</b>
Housing Coating	<b>Cadmium</b>
Contact Type	<b>Soket (5#16)</b>
Wire Gauge	<b>20,18,16 AWG</b>
Contact Material	<b>Au/Cu</b>

Ingress Protection	<b>IP67</b>
Sealing Material	<b>Silicon</b>
Emi Shielding	<b>+</b>
Mating Cycles	<b>500</b>
Polarization	<b>B</b>
Service Rating	<b>II</b>

## **ELECTRICAL FEATURES**

Nominal Current	<b>13 A</b>
Operating Voltage Ac V Rms Max	<b>2300V AC/DC</b>