

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

# D38999/24WG41SE

**Артикул (SKU):** 934WG41SE

*Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **934WG41SE** |
| Единица Упаковки | **1 шт.** |

## Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Макс. температура длительной эксплуатации | **175 °C** |
| Мин. температура длительной эксплуатации | **65 °C** |
| Характеристики | **MIL-DTL-38999** |
| Тип разъёма | **Screwed Socket** |
| Размер корпуса | **21(G)** |
| Количество контактов | **41 Ad.** |
| Компоновка | **G-41** |
| Материал корпуса | **Aluminium** |
| Цвет корпуса | **Khaki Green** |
| Покрытие корпуса | **Cadmium** |
| Тип контакта | **Socket (41#20)** |
| Диаметр кабеля | **24,22,20 AWG** |

| | |
|---|---|
| Материал контакта | **Au/Cu** |
| Степень герметизации | **IP67** |
| Материал уплотнения | **Silicon** |
| Экранирование от ЭМП | **+** |
| Ресурс сочленений | **500** |
| Поляризация | **E** |
| Эксплуатационная категория | **I** |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинальный ток | **7.5 A** |
| Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.) | **1800V AC/DC** |

## Аксессуары

### КОНТАКТЫ

Код товара: M39029-58-363

**M39029/58-363**

### ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

**M22520/1-01**

### ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

**M22520/1-04**

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-14-10

**M22520/1-10**

Код товара: M81969-8-05

**Вставка / Insertion**

Код товара: M81969-8-06

**M81969/8-06**

### ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W882103

**M85049/88-21W03**



Код товара: 939UW21EMI

**M85049/88D21W03**



Код товара: 939UW21

**ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ**



Код товара: M85049-38-21W

**M85049/38-21W**

## КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB4

**Прямая трубка**



Код товара: 939RSB4Y

**Трубка 90°**