

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III



D38999/20WJ35PC

Артикул (SKU): 930WJ35PC

Розетка с фланцевым креплением на стену

Коммерческая информация

| | |
|----------------------|------------------|
| Код продажи продукта | 930WJ35PC |
| Единица Упаковки | 1 шт. |

Техническая информация

| PRODUCT FEATURES | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Continuous Operating Temperature max. | 175 °C |
| Continuous Operating Temperature min. | 65 °C |
| Features | MIL-DTL-38999 |
| Connector Type | Wall Mounted Socket |
| Housing Size | 25(J) |
| Number Of Contacts | 128 Ad. |
| Placement | j-35 |
| Housing Material | Aluminium |
| Housing Color | Khaki Green |
| Housing Coating | Cadmium |
| Contact Type | Pin (128#22) |
| Wire Gauge | 28,26,24,22 AWG |
| Contact Material | Au/Cu |
| Ingress Protection | IP67 |
| Sealing Material | Silicon |

| | |
|----------------|------------|
| Emi Shielding | + |
| Mating Cycles | 500 |
| Polarization | C |
| Service Rating | M |

ELECTRICAL FEATURES

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Nominal Current | 5 A |
| Operating Voltage Ac V Rms Max | 1000V AC/DC |