

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

# D38999/20WJ29PD

**Артикул (SKU):** 930WJ29PD

*Розетка с фланцевым креплением на стену*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **930WJ29PD** |
| Единица Упаковки | **1 шт.** |

## Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Макс. температура длительной эксплуатации | **175 °C** |
| Мин. температура длительной эксплуатации | **65 °C** |
| Характеристики | **MIL-DTL-38999** |
| Тип разъёма | **Wall Mounted Socket** |
| Размер корпуса | **25(J)** |
| Количество контактов | **29 Ad.** |
| Компоновка | **j-29** |
| Материал корпуса | **Aluminium** |
| Цвет корпуса | **Khaki Green** |
| Покрытие корпуса | **Cadmium** |
| Тип контакта | **Pin (29#16)** |
| Диаметр кабеля | **20,18,16 AWG** |
| Материал контакта | **Au/Cu** |

| | |
|---|---|
| Степень герметизации | **IP67** |
| Материал уплотнения | **Silicon** |
| Экранирование от ЭМП | **+** |
| Ресурс сочленений | **500** |
| Поляризация | **D** |
| Эксплуатационная категория | **I** |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинальный ток | **13 A** |
| Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.) | **1800V AC/DC** |

## Аксессуары

### ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

**M22520/1-01**

### ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

**M22520/1-04**

### КОНТАКТЫ

Код товара: M39029-58-364

**M39029/58-364**

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-8-07

**M81969-8-07**

Код товара: M81969-8-08

**M81969-8-08**

Код товара: M81969-14-03

**M81969-14-03**

### ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W25R

**D38999/33W25R**

## ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W882503

**M85049/88-25W03**



Код товара: 939UW25

**Плоская задняя крышка**



Код товара: 939UW25EMI

**M85049/88D25W03**



Код товара: M85049-38-25W

**M85049/38-25W**

## КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB5

**Прямой термоусадочный**



Код товара: 939RSB5Y

**90° Термоусадочный**