


ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > РЕЛЕ ПЛК > РЕЛЕ ПЛК 2 КОНТАКТА

# KPR-SWF-115VAC/DC-2C

**Артикул (SKU):** 272606

*2 C/0 реле PLC*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **272606** |
| Единица Упаковки | **10 шт.** |
| Номер таможенного тарифа | **853649000029** |

## Техническая информация

| ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Тип подключения | **Screw terminals** |
| Класс защиты | **IP20** |
| Масса (г) | **64** |
| Количество в упаковке | **10** |
| Ширина корпуса (мм) | **14** |
| Тип монтажа | **Rail Mount** |
| Макс. сечение кабеля | **2,5** |
| Макс. крутящий момент | **0,4Nm** |
| Электрическая прочность изоляции | **1000M Ohm (500VDC)** |

| ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | **1W DC** |
| Номинальное напряжение UN | **115VAC/DC** |
| Диапазон рабочего напряжения | **> %80 x UN** |
| Напряжение изоляции | **< %30 x UN** |

| | |
|---|---|
| Встроенный фильтр RCZ | **----** |

## УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| | |
|---|---|
| Рабочая температура | **-40°C +85°C** |
| Температура хранения | **-40°C +85°C** |
| Относительная влажность (без конденсации) | **%5 .. %85 (non-condensing)** |

## ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ

| | |
|---|---|
| Тип подключения | **2 C/O (SPDT)** |
| Материал | **AgSnO2** |
| Напряжение катушки | **110V** |
| Импеданс катушки | **25200 x (1 ±10%) Ohm** |
| Потребление катушки | **---** |
| Время работы | **15ms max.** |
| Время отпускания | **8ms max.** |
| Макс. параметры переменного тока | **400VAC** |
| Макс. параметры постоянного тока | **300VDC** |
| Механический ресурс (NO) | **= 10^7 operations** |
| Электрический срок службы (одобрено UL, 85 °C, NO) | **3x10^4 operations** |
| Электрический срок службы (одобрено UL, 85 °C, NC) | **1x10^5 operations** |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Между цепями подключения и катушкой реле | **5000VAC 1 min.** |
| Между цепями подключения | **1000VAC 1 min.** |

## АКСЕССУАРЫ И КОМПОНЕНТЫ

| | |
|---|---|
| Тип розетки | **KPR-SWE-115ACV/VDC-2C (RELAY SOCKET)** |
| Описание розетки | **PLC RELAY SOCKET (115AC/VDC)** |
| Номер заказа розетки | **272607** |
| Количество розеток в упаковке | **10** |

| | |
|---|---|
| Тип реле | **115ACV/VDC Relay** |
| Описание реле | **Relay for 272606** |
| Номер заказа реле | **095050** |
| Количество реле в упаковке | **10** |
| Тип 16-полюсной перемычки | **--** |
| Описание 16-полюсной перемычки | **--** |
| Номер заказа 16-полюсной перемычки | **--** |
| Количество 16-полюсных перемычек в упаковке | **--** |
| Тип 8-полюсной перемычки | **TK-KPR-S (KPR-SWE BRIDGE/8)** |
| Описание 8-полюсной перемычки | **Plug in bridge - 8** |
| Номер заказа 8-полюсной перемычки | **476900** |
| Количество 8-полюсных перемычек в упаковке | **25** |
| Количество 2-полюсных перемычек Switch в упаковке | **--** |
| Номер заказа 2-полюсной перемычки Switch | **--** |
| Описание 2-полюсной перемычки Switch | **--** |
| Тип 2-полюсной перемычки Switch | **--** |
| Тип Dekafix | **DG 10/6T** |
| Описание Dekafix | **Terminals Lebels for interface relays** |
| Номер заказа Dekafix | **505 390** |
| Количество Dekafix в упаковке | **360** |

## Сертификаты

**CE** **UKCA** **UL**