

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > РЕЛЕ ПЛК > ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕЛЕ ПЛК

KPR-CIE-6VDC-1C

Артикул (SKU): 271504

PLC Interface Relay, Clamp type, 1 C/O, 6V DC input with relay

Discontinued product. Available while stocks last. Please contact our sales team for current stock availability.

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**271504**
Единица Упаковки	**10 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853641900000**
Вес за единицу, включая упаковку	**26 kg.**

Техническая информация

ОБЩИЕ	
Тип подключения	**Cage Clamp**
Класс защиты	**IP20**
Масса (г)	**26**
Количество в упаковке	**10**
Схемы	**---**
Габаритные размеры	**---**
Ширина корпуса (мм)	**6,2**
Тип монтажа	**Rail Mount**
Макс. сечение кабеля	**2,5**
Макс. крутящий момент	**0,4Nm**
Электрическая прочность изоляции	**1000M Ohm (500VDC)**

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА	
Потребляемая мощность	**<0.35VA AC / <0.35W DC**
Номинальное напряжение UN	**6VDC**
Диапазон рабочего напряжения	**0,8 x Un**
Напряжение изоляции	**0,2 x Un**
Встроенный фильтр RCZ	**+**

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура	**-40°C +85°C**
Температура хранения	**-40°C +85°C**
Относительная влажность (без конденсации)	**%5 .. %85 (non-condensing)**

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ	
Тип подключения	**1 C/O**
Материал	**AgSnO2**
Напряжение катушки	**5VDC**
Импеданс катушки	**147x(1± 10%) Ohm**
Потребление катушки	**170mW**
Время работы	**10 ms max.**
Время отпускания	**5 ms max.**
Макс. параметры переменного тока	**6A/250VAC; 1500VA**
Макс. параметры постоянного тока	**6A/30VDC; 180W**
Механический ресурс (NO)	**3x10^7 operations**
Электрический срок службы (одобрено UL, 85 °C, NO)	**3x10^4 operations**
Электрический срок службы (одобрено UL, 85 °C, NC)	**1x10^4 operations**

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	
Между цепями подключения и катушкой реле	**4000VAC 1 min.**
Между цепями подключения	**1000VAC 1 min.**

Сертификаты

CE

UKCA

UL