

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III



D38999/20WJ19SB

Артикул (SKU): 930WJ19SB

Розетка с фланцевым креплением на стену

Коммерческая информация

| | |
|----------------------|------------------|
| Код продажи продукта | 930WJ19SB |
| Единица Упаковки | 1 шт. |

Техническая информация

| PRODUCT FEATURES | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Continuous Operating Temperature max. | 175 °C |
| Continuous Operating Temperature min. | 65 °C |
| Features | MIL-DTL-38999 |
| Connector Type | Wall Mounted Socket |
| Housing Size | 25(J) |
| Number Of Contacts | 19 Ad. |
| Placement | j-19 |
| Housing Material | Aluminium |
| Housing Color | Khaki Green |
| Housing Coating | Cadmium |
| Contact Type | Socket (19#12) |
| Wire Gauge | 14,12 AWG |
| Contact Material | Au/Cu |
| Ingress Protection | IP67 |
| Sealing Material | Silicon |

| | |
|----------------|------------|
| Emi Shielding | + |
| Mating Cycles | 500 |
| Polarization | B |
| Service Rating | I |

ELECTRICAL FEATURES

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Nominal Current | 23 A |
| Operating Voltage Ac V Rms Max | 1800V AC/DC |