

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/20WJ20SB

Артикул (SKU): 930WJ20SB

Розетка с фланцевым креплением на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**930WJ20SB**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Wall Mounted Socket**
Размер корпуса	**25(J)**
Количество контактов	**30 Ad.**
Компоновка	**j-20**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Socket (10#20) (13#16) (3#8 Twinax) (4#12 Coax&Shielded)**
Диаметр кабеля	**24,22,20,18,16 AWG**
Материал контакта	**Au/Cu**

Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**
Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**B**
Эксплуатационная категория	**I**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	**7,5-13 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1300V AC/DC**

Аксессуары

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

M22520/1-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

M22520/1-04

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-8-07

M81969-8-07

Код товара: M81969-8-08

M81969-8-08

Код товара: M81969-14-03

M81969-14-03



Код товара: M81969-8-09

M81969-8-09



Код товара: M81969-8-10

M81969-8-10

Код товара: M81969-14-04

M81969-14-04

КОНТАКТЫ

Код товара: M39029-56-351

M39029/56-351

Код товара: M39029-56-352

M39029/56-352

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W25R

D38999/33W25R

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W882503

M85049/88-25W03



Код товара: 939UW25

Плоская задняя крышка



Код товара: 939UW25EMI

M85049/88D25W03



Код товара: M85049-38-25W

M85049/38-25W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB5

Прямой термоусадочный



Код товара: 939RSB5Y

90° Термоусадочный