

Gövde	A	B (maks)	G (maks)	D (maks)	E (maks)	F	G Dış	d	p
09	16.50	9.90	3.20	30.50	24.00	27.00	M12*1-6g	17.70	16.99
11	19.30	9.90	3.20	35.20	27.00	31.80	M15*1-6g	20.88	19.53
13	24.00	9.90	3.20	38.40	32.00	34.90	M18*1-6g	25.58	24.26
15	27.20	9.90	3.20	41.60	36.00	38.10	M22*1-6g	28.80	27.53
17	30.40	9.90	3.20	44.80	37.00	41.30	M25*1-6g	31.98	30.68
19	33.40	9.90	3.20	49.30	41.00	46.00	M28*1-6g	35.15	33.86
21	36.50	9.90	3.20	52.70	46.00	49.20	M31*1-6g	38.28	37.06
23	39.70	9.90	3.20	55.90	50.00	52.40	M34*1-6g	41.50	40.24
25	42.80	9.90	3.20	59.00	51.23	55.60	M37*1-6g	44.68	43.41

D38999/24WJ90SC

Артикул (SKU): 934WJ90SC

Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**934WJ90SC**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Screwed Socket**
Размер корпуса	**25(J)**
Количество контактов	**46 Ad.**
Компоновка	**j-90**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Socket (40#20) (4#16) (2#8 Twinax)**
Диаметр кабеля	**24,22,20,18,16 AWG**
Материал контакта	**Au/Cu**
Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**

Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**C**
Эксплуатационная категория	**I**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**7,5-13 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1800V AC/DC**

Аксессуары

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

M22520/1-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

M22520/1-04

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-8-07

M81969-8-07

Код товара: M81969-8-08

M81969-8-08

Код товара: M81969-14-03

M81969-14-03



Код товара: M81969-8-09

M81969-8-09



Код товара: M81969-8-10

M81969-8-10

Код товара: M81969-14-04

M81969-14-04

КОНТАКТЫ



Код товара: M39029-56-351

M39029/56-351

Код товара: M39029-56-352

M39029/56-352

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W882503

M85049/88-25W03



Код товара: 939UW25

Плоская задняя крышка



Код товара: 939UW25EMI

M85049/88D25W03



Код товара: M85049-38-25W

M85049/38-25W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB5

Прямой термоусадочный



Код товара: 939RSB5Y

90° Термоусадочный

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W25N

D38999/33W25N