ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ > УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РЕЛЕ

FK1T-P 24-265

Артикул (SKU): 270297

Реле защиты двигателя

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**270297**
Единица Упаковки	**1 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853649000029**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.08 kg.**

Техническая информация

ОБЩИЕ	
Электрические сети	
Connection Type	**Screw terminal**
Класс защиты	**IP20**
Масса (г)	**80**
Количество в упаковке	**1**
Ширина корпуса (мм)	**18**
Тип монтажа	**Rail Mount**
Nominal Voltage	
ЭМС/ЭМП	**ok**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Напряжение	**24-265 V DC / 24-265 V AC**

Частота	**50-60Hz**
Потребление	**<13VA AC**

Environmental Conditions	
Рабочая температура	**-20 to +60°C**
Температура хранения	**-40°C +75°C**
Relative Humidity Non Condensing	**Max. 95% (no condensation)**

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ	
type	**1 C/O (SPDT)**
Max Values Ac No Side	**10A/250V; 1250 VA**
Max Values Dc No Side	**5A/30VDC; 150W**
Механический ресурс	**= 10^7 operations**
Электрический срок службы (сторона NO)	**5x10^4 (5A@250VAC) 1x10^5 (5A@30VDC)**

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ	
Время задержки при потере фазы	**ms**
Время задержки при нарушении чередования фаз	**ms**
Время задержки при обрыве нейтрали	**ms**
Asymmetry Protection Rangelimit	
Asymmetry Protection Hysteresis	
Asymmetry Protection Delay Time	
Voltage Protection Upper Limit	
Нижний предел защиты по напряжению	
Время задержки защиты по напряжению	
Number Of Props For Liquid Level Monitoring	
Liquid Level Monitoring Sensitivity	
Liquid Level Monitoring Delay Time	
Light Intensity Monitoring Limit	
Light Intensity Monitoring Delay Time	
Frequency Protection Upper Limit	
Frequency Protection Lower Limit	

Frequency Protection Delay Time	
Порог короткого замыкания защиты PTC	**20 ohm**
Верхний порог защиты PTC	**2.7 k ohm**
Время задержки защиты PTC	**500ms**
Гистерезис защиты по напряжению	