

Gövde	A (maks)	B Dış	C (maks)
09	31.00	M12*1-6g	21.80
11	31.00	M15*1-6g	25.00
13	31.00	M18*1-6g	29.40
15	31.00	M20*1-6g	32.40
17	31.00	M25*1-6g	35.60
19	31.00	M28*1-6g	38.50
21	31.00	M31*1-6g	41.70
23	31.00	M34*1-6g	44.90
25	31.00	M37*1-6g	48.00

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/26WJ4SD

Артикул (SKU): 936WJ4SD

Кабельный соединитель

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**936WJ4SD**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Plug**
Размер корпуса	**25(J)**
Количество контактов	**56 Ad.**
Компоновка	**j-4**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Socket (48#20) (8#16)**
Диаметр кабеля	**24,22,20,18,16 AWG**
Материал контакта	**Au/Cu**
Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**

Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**D**
Эксплуатационная категория	**I**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**7,5-13 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1800V AC/DC**

Аксессуары

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

M22520/1-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

M22520/1-04

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-8-07

M81969-8-07

Код товара: M81969-8-08

M81969-8-08

Код товара: M81969-14-03

M81969-14-03



Код товара: M81969-8-09

M81969-8-09



Код товара: M81969-8-10

M81969-8-10

Код товара: M81969-14-04

M81969-14-04

КОНТАКТЫ



Код товара: M39029-56-351

M39029/56-351

Код товара: M39029-56-352

M39029/56-352

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 932W25N

D38999/32W25N



Код товара: 932W25R

D38999/32W25R

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W882503

M85049/88-25W03



Код товара: 939UW25

Плоская задняя крышка



Код товара: 939UW25EMI

M85049/88D25W03



Код товара: M85049-38-25W

M85049/38-25W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB5

Прямой термоусадочный



Код товара: 939RSB5Y

90° Термоусадочный