



РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ > МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ >  
ПЕЧАТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ

## KE 2 (K)

Артикул (SKU): 518020

Маркировка группы кабелей

### Коммерческая информация

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Код продажи продукта             | <b>518020</b>       |
| Единица Упаковки                 | <b>200 шт.</b>      |
| Номер таможенного тарифа         | <b>392690979018</b> |
| Вес за единицу, включая упаковку | <b>0.000072 kg.</b> |

### Техническая информация

#### PRODUCT FEATURES

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Color                                     | <b>Sari</b>               |
| Insulation Material                       | <b>PA</b>                 |
| UL 94 Flammability Class                  | <b>V2</b>                 |
| Continuous Operating Temperature max.     | <b>120 °C</b>             |
| Continuous Operating Temperature min.     | <b>-40 °C</b>             |
| Erasure Resistance                        | <b>EN 60068-2-70</b>      |
| Erasure Resistance Of Test Feature Labels | <b>ASTM D 4329</b>        |
| Test Duration Salt Spray Test             | <b>96h / ISO 9227 NSS</b> |

#### CONNECTION DATA

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Single-core min. conductor cross-section | <b>1,5 mm<sup>2</sup></b> |
| Single-core max. conductor cross-section | <b>2,5 mm<sup>2</sup></b> |
| Multi-core min. conductor cross-section  | <b>1,5 mm<sup>2</sup></b> |
| Multi-core max. conductor cross-section  | <b>2,5 mm<sup>2</sup></b> |

## DIMENSIONS

|       |                |
|-------|----------------|
| Width | <b>3,00 mm</b> |
|-------|----------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| Length | <b>5,20 mm</b> |
|--------|----------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| Height | <b>7,40 mm</b> |
|--------|----------------|

---