

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > ПРОДУКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ > СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

B100-0W-O1

Артикул (SKU): 606812

3Ø счетчик энергии MID

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**606812**
Единица Упаковки	**1 шт.**
Номер таможенного тарифа	**903032009011**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.34 kg.**

Техническая информация

ОБЩИЕ	
Тип подключения	**3P4W**
Часы реального времени	
Тип подключения тока	**Direkt Baglantili (100A ya kadar)**
Аварийная сигнализация	**+**

ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Количество тарифов	**1**
Количество субтарифов	
Количество квадрантов измерения реактивной энергии	
Тип измерения энергии	**Import kWh**
Частичный счётчик	

Балансная энергия	

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА

Диапазон измерения	**3x 0,15 .. 100A**

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Диапазон измерения L-N	**100-300V AC**
Диапазон измерения L-L	**173-520**

ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Измерение гармоник (ток и напряжение)	
THDi	
THDv	

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение	**100-300V AC**
Частота	**45-65Hz**
Потребление	**<3VA AC**

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса (г)	**340**
Класс защиты	**IP20**
Способ монтажа	**Rail Mount**

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура	**-25°C +50°C**
Температура хранения	**-25°C +70°C**
Относительная влажность (без конденсации)	**Max. 80% (no condensation)**

СВЯЗЬ

Протокол	
Скорость передачи	
Чётность	
Стоп-бит	

Адрес ведомого устройства	
Изоляция	

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД

Частота	**5-30 VDC**
Количество входов	**1 Sabit**
Диапазон коммутируемого напряжения	**Transistor**
Изоляция	**3750 Vrms**

ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД

Количество входов	
Тип входа	
Изоляция	

ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Счётчик времени работы	
Счётчик времени включения	
Счётчик отключений питания	

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Ток	
Напряжение	
Частота	
Активная мощность	
Реактивная мощность	
Полная мощность	

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ПИТАНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ, РЕЛЕ)

Многожильный	
Одножильный	

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ — ТОК

Многожильный	
Одножильный	

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ, RS485, АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД)	
Многожильный	
Одножильный	

КЛАСС ТОЧНОСТИ	
EN 50470	**Class B**
IEC 62053–21	

ИЗМЕРЕНИЕ	
Макс./мин. данные	
Максимум нагрузки	

ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫХОД	
кВт·ч	+
квар·ч	

Сертификаты

CE

UKCA

UL