



РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ > МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ > КАБЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ

КССМ-W 33.75 x 13мм (0,5-10 ММ²)

Артикул (SKU): 808910

Обмоточная маркировка кабеля

Коммерческая информация

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Код продажи продукта | 808910 |
| Единица Упаковки | 20 шт. |
| Номер таможенного тарифа | 392690979018 |
| Вес за единицу, включая упаковку | 0.00025 kg. |

Техническая информация

| PRODUCT FEATURES | |
|---|-------------------------|
| Color | Orange |
| Insulation Material | Flexible PVC |
| UL 94 Flammability Class | |
| Continuous Operating Temperature max. | 80 °C |
| Continuous Operating Temperature min. | -40 °C |
| Erasure Resistance | EN 60068-2-70 |
| Number Of Labels On One Plate | 32 Ad. |
| Number Of Labels In Each Row | 8 Ad. |
| Printable | Thermal Transfer |
| Device | KLECARD |
| Label Plate | |
| Oxygen Index | % |
| Erasure Resistance Of Test Feature Labels | ASTM D 4329 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Test Duration Salt Spray Test | 96h / ISO 9227 NSS |
| Adhesive Tape Material | Polyacrylate |
| Foil Strength | Along |
| Adhesive Strength | 16 N/25 mm |

DIMENSIONS

| | |
|---------------|------------------------|
| Height | 0,20 mm mm |
| Labeling Area | 33,75 x 13,0 mm |

General

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marking Mounting Type | Adhesive |
|-----------------------|-----------------|