

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ

PRD 6T Желто-зеленый

Артикул (SKU): 337710

Клеммная колодка push-in с оранжевой кнопкой, 6 мм² заземляющая

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**337710**
Единица Упаковки	**60 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Yellow/Green**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V0**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Тип защитного проводника	**PE**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL1 - HL2 - HL3**
Макс. температура длительной эксплуатации	**130 °C**

Мин. температура длительной эксплуатации	**-60 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Push-In Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**10 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**24 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**8 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**6 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**1,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A5**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**8 mm**
Длина	**69,3 mm**
Высота MR 35x7.5	**39,45 mm**
Высота MR 35x15	**46,95 mm**

Сертификаты

CE **ROHS** **UKCA** **cULus**

CE	
Сечение проводника	AWG 24-8
Номинальное напряжение	600 V

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500610

Прямой (1 м) рельс MR 15x5.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500611

Перила MR 15x5.5 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500612

Прямой (2 м) рельс MR 15x5.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500613

Перила MR 15x5.5 с пазами (2 м), оцинкованные

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561160

KT-D 4 (0,8 x Ø4,0)

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ

Код товара: 493020

TF (Ø 2)

Код товара: 493023

TF (Ø 2,3)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 812750

D-NS 8x10



Код товара: 810750

D-NS 8x6

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 497009

KD 3/NM Серый

Код товара: 497019

KD 4/NM Серый

Код товара: 497059

KD 7/NM Серый

Код товара: 497069

KD 8/NM Серый

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Код товара: 464239

APP/PRD 6 Серый

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ

Код товара: 451482T

NPP/PRD 6 ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ